


**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

No. MW/005R/CE/2018\_07

- TECHNOROOF N35g** MW-EN 13162-T6- DS(70,-) DS(23,90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1 RtF:A1
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Tepelněizolační výrobky pro budovy.
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  
 «Zavod TECHNO » Ltd. Vostochny Promuzel, budova 21/58  
 Adresa: Ltd. "Zavod TECHNO", Rjazaň, Vostochnij Promuzel 21/58  
 Ruská Federace  
 Tel.: +7 (4912) 911-240  
 Fax +7 (4912) 911-232  
 techno@zil.tn.ru
- 
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno příloze V nařízení (EU) č.305/2011: AVCP 1 (1+3)
- Číslo harmonizované normy a datum jejího vydání: EN 13162:2012+A1:2015  
 Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:  
 No. 1023. Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín Česká republika/Czech Republic  
 tel/phone: +420 577601541
- Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní vlastnosti	Hodnota	Harmonizovaná norma
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti při 10 °C, W/m*K	0,036	EN 13162:2012 + A1:2015
Tolerance délky, šířky, mm	±2/±1,5 %	
Tloušťka (s přírůstky po 10 mm), mm	50-200*	
Tolerance tloušťky, mm	T6	
Odchylka pravoúhlosti, mm/m	< 5	
Odchylka rovinnosti, mm	< 6	
Pevnost v tlaku při 10% deformaci, kPa	CS(10)30	
Pevnost v tahu kolmo na povrch, kPa	TR7,5	
Bodové zatížení, N	PL(5)300	
Rozměrová stabilita, %: - při dané teplotě - při dané teplotě (23°C) a vlhkosti (90% r.v.)	DS(70,-) <1 DS(23,90) <1	
Reakce na oheň, Euro třída	A1	
Krátkodobá nasákavost / Dlouhodobá nasákavost, kg/m <sup>2</sup>	WS <1 WL(P)<3	
Faktor difuzního odporu, MU	MU1	
Nebezpečné látky	Neobsahuje nebezpečné látky	

Deklarovaný tepelný odpor, EN 12667																
Tloušťka, mm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R. m <sup>2</sup> *K/W	1,35	1,60	1,90	2,15	2,45	2,70	2,95	3,25	3,60	3,85	4,00	4,40	4,70	4,90	5,20	5,45

- Příslušná technická dokumentace a / nebo zvláštní technická dokumentace: -

Podepsáno za výrobce:

Vedoucí produktového oddělení

24.09.2018


 V. Savenkov